

全建事発第 108 号
平成 24 年 12 月 11 日

各都道府県建設業協会会長 殿

一般社団法人 全国建設業協会
会長 浅沼健一
〔 公 印 省 略 〕

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございますが、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしく願いいたします。

以 上
(担当:事業部 吉田)

事 務 連 絡

平成24年12月6日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成24年12月6日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/newlownoise/pdf/hln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

一覧(H24. 12分)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	
4970	振動ローラー	BW213DI-4 BVC	車両総質量	15.07	t		コベルコ建機(株)		
4971	バックホウ	SK75SRD-3	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.21 m ³	コベルコ建機(株)	○
4972	バックホウ	SK200H-9	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.59 m ³	コベルコ建機(株)	○
4973	バックホウ	55N3	山積容量	0.18	m ³	平積容量	0.14 m ³	I H I 建機(株)	
4974	バックホウ	312E-MS	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.38 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4975	バックホウ	316E L-MS	山積容量	0.65	m ³	平積容量	0.47 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4976	トラクターショベル	216B3	山積容量	0.44	m ³	平積容量	0.32 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	
4977	トラクターショベル	226B3	山積容量	0.44	m ³	平積容量	0.32 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	
4978	トラクターショベル	259B3	山積容量	0.37	m ³	平積容量	0.26 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	
4979	トラクターショベル	950K	山積容量	3.3	m ³	平積容量	2.9 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	
4980	トラクターショベル	962K	山積容量	3.6	m ³	平積容量	3.15 m ³	キャタピラー・ジャパン(株)	
4981	トラクターショベル	L120G	山積容量	3.3	m ³	平積容量	2.9 m ³	山崎マシーナリー (株)	
4982	クローラークレーン	URW506C2R	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
4983	クローラークレーン	URW506C2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
4984	クローラークレーン	URW507C2R	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9 m	古河ユニック (株)	○
4985	クローラークレーン	URW507C2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9 m	古河ユニック (株)	○
4986	クローラークレーン	SL6000J-2	吊上能力	500	t吊	×	6.2 m	コベルコクレーン (株)	
4987	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-III (油圧ユニットSPU-360)	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	○
4988	油圧式杭圧入引抜機	SY65(油圧ユニットEU300H4)	圧入力	686	k N	引抜力	735 k N	(株) 技研製作所	○
4989	発動発電機	GE-2500-IV2	定格容量	2.5	kVA			デンヨー(株)	
4990	発動発電機	GE-2800SS-IV2	定格容量	2.8	kVA			デンヨー(株)	○
4991	発動発電機	DAT-200×2RS	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.9 kW	デンヨー(株)	○
4992	空気圧縮機	DAS-685LS-D	吐出量	19.4	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	○
4993	バックホウ	Vi035-6	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.07 m ³	ヤンマー建機(株)	○
4994	バックホウ	Vi030-6	山積容量	0.1	m ³	平積容量	0.06 m ³	ヤンマー建機(株)	○
4995	バックホウ	ZX225USRTC-3	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.56 m ³	日立建機(株)	○
4996	発動発電機	EGW150MD- I	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株)やまびこ	○
4997	トラクターショベル	WA380-7N0	山積容量	3.4	m ³	平積容量	3 m ³	(株)小松製作所	
4998	バックホウ	PC138US-10	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.39 m ³	(株)小松製作所	○
4999	バックホウ	PC128US-10	山積容量	0.45	m ³	平積容量	0.35 m ³	(株)小松製作所	○
5000	ブルドーザー	D37PX-23	運転質量	7	t			(株)小松製作所	
5001	ブルドーザー	D37EX-23	運転質量	6	t			(株)小松製作所	
5002	発動発電機	KW185-3	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56 kW	(株)小松製作所	○
5003	バックホウ	308ECR	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.21 m ³	キャタピラー・ジャパン (株)	
5004	バックホウ	308ESR	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.21 m ³	キャタピラー・ジャパン (株)	
5005	発動発電機	SDG60AS-7B1	定格容量	60	kVA			北越工業 (株)	○
5006	発動発電機	SDG60AS-3B1	定格容量	60	kVA			北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に「○」の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

排出ガス対策型建設機械一覧表（第3次基準値）（H24.12指定分）

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 409	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DAS-685LS-D	吐出量(m ³ /min)	19.4	一般用	J08E-UK
3 - 410	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-200×2RS	定格電流(A)	260.0	一般用	D902-K3A
3 - 411	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-3B1	定格容量(kVA)	60.0	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 412	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VI030-6	平積m ³ ,山積m ³	0.06 , 0.10	一般用	3-3TNV88
3 - 413	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VI035-6	平積m ³ ,山積m ³	0.07 , 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 414	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	JTH2200R-III	油圧ドリフト(kg)	170超 × 2台	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 415	クローラクレーン	R&Bエンジニアリング(株)	油圧伸縮ジブ型	CR335D	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3TNV76
3 - 416	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	T1AM	油圧ドリフト(kg)	170超 × 1台	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 417	コンクリート吹付機	古河ロックドリル(株)	湿式・ホイール型	CJM2200E-V	能力m ³ /h	25.0	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 418	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	質量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 419	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	質量(t)	3.0	一般用	S3L2-EDL2M