

全建事発第 36号  
平成26年7月2日

各都道府県建設業協会会長 殿

一般社団法人 全国建設業協会  
会長 近藤晴貞  
〔公印省略〕

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございますが、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしく願いいたします。

以上

(担当:事業部 吉田)


事 務 連 絡

平成26年6月26日

(一社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長



低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成26年6月26日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/newlownoise/pdf/nln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

**【問い合わせ先】**

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課  
環境・リサイクル企画室 環境技術係長 岡本  
〒100-8918

東京都千代田区霞が関 2-1-3

Mail : [okamoto-y84vx@mlit.go.jp](mailto:okamoto-y84vx@mlit.go.jp)

Tel : 03-5253-8111 (内線 24554) 03-5253-8271 (課内直通)

Fax : 03-5253-1551

※ 同封の通知に関するご質問等がございましたら、上記の問い合わせ先までご連絡下さい。

今後とも国土交通行政へのご理解・ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

# 一覧(H26. 6分)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5324	アースオーガー	ECO-13GT	オーガ出力	81.3	kW	掘削径	318	mm	(株) ワイビーエム	○
5325	アースオーガー	MRC-100	オーガ出力	37	kW	掘削径	400	mm	(株) ワイビーエム	○
5326	油圧式杭圧入引抜機	GRV1230(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	3000	k N	引抜力	3100	k N	(株) 技研製作所	○
5327	バックホウ	TB138FR	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株) 竹内製作所	
5328	バックホウ	TB215R	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
5329	バックホウ	TB1140	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株) 竹内製作所	
5330	振動ローラー	MSR6H	車両総質量	0.627	t				(株) 明和製作所	○
5331	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-3i	舗装幅	8.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
5332	バックホウ	314E LCR-MS	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5333	バックホウ	336E H	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5334	トラクターショベル	259D	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.31	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5336	ブルドーザー	D5K2 XL	運転質量	9.55	t				キャタピラー・ジャパン(株)	
5337	バックホウ	308E2CR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5338	バックホウ	308E2SR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5339	バックホウ	SK235SRDLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5340	バックホウ	SK260DLC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5341	バックホウ	SK1000DLC-9	山積容量	2.70	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機(株)	
5342	バックホウ	SK500DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5343	バックホウ	SK135SR-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5344	バックホウ	SK125SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
5345	バックホウ	SK28SR-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5346	バックホウ	SK135SRDLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5347	空気圧縮機	DAS-410LB-C	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
5348	発動発電機	GE-2200P	定格容量	2.2	kVA				デンヨー(株)	○
5349	空気圧縮機	DAS-410LB-D	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
5350	発動発電機	DCA-100LSIE	定格容量	100	kVA				デンヨー(株)	○
5351	発動発電機	DCA-150LSKE	定格容量	150	kVA				デンヨー(株)	○
5352	発動発電機	DLW-200×2LSE	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
5353	バックホウ	DX140W-3	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51	m3	ボブキャット(株)	○
5354	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-15EL)	最大掘削径	1200	mm				三和機工(株)	
5355	オールケーシング掘削機	SRD-2500H(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	2500	mm				三和機工(株)	○
5356	バックホウ	SH120LC-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機(株)	○
5357	発動発電機	SGH24-50Hz	定格容量	2	kVA				富士重工業(株)	○
5358	発動発電機	SGH24-60Hz	定格容量	2.4	kVA				富士重工業(株)	
5359	発動発電機	SGi18	定格容量	1.8	kVA				富士重工業(株)	○
5360	トラックレーン	AC120/4J	吊上能力	66.5	t吊	×	3.0	m	IHI建機(株)	○
5361	ホイールクレーン	KRM-20H	吊上能力	20	t吊	×	2.5	m	(株) 加藤製作所	
5362	ホイールクレーン	KRM-35H-III	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株) 加藤製作所	
5363	バックホウ	ZX480LCK-5B	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
5364	アースオーガー	SPD12-3	オーガ出力	39.6	kW	掘削径	800	mm	日立建機(株)	○
5365	バックホウ	Vi025-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5366	バックホウ	Vi035-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	
5367	バックホウ	PC60-8	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.20	m3	(株) 小松製作所	
5368	トラクターショベル	WA270-7	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.2	m3	(株) 小松製作所	
5369	発動発電機	DGM1000MI	定格容量	100	kVA				(株) やまびこ	○
5370	発動発電機	DGW400DM-380A	定格容量	15	kVA				(株) やまびこ	○
5371	空気圧縮機	PDS670S-4C5	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	
5372	空気圧縮機	PDS670SD-4C5	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	
5373	発動発電機	SDG610S-3AK6	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	
5374	発動発電機	PDW400SN2-A1	定格容量	15	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

排出ガス対策型建設機械一覧表（第3次基準値）（H26.6指定分）

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 475	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIE	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 476	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKE	定格容量(kVA) 150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 477	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-200×2LSE	定格電流(A) 280	一般用	D902-K3A
3 - 478	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	DAS-410LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6, 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 479	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	DAS-410LB-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6, 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 480	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm) 1200	一般用	AI-4HK1X
3 - 481	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-2500H	最大掘削径(mm) 2500	一般用	SAA6D140E-5
3 - 482	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM1000MI	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 483	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS670S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0, 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 484	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS670SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0, 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 485	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDSG750S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 486	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDSG750SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 487	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK28SR-6	平積m3,山積m3 0.06, 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 488	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SR-6	平積m3,山積m3 0.06, 0.09	一般用	3-3TNV82A
3 - 489	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	VIO25-6	平積m3,山積m3 0.06, 0.08	一般用	3TNV76
3 - 490	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-145E型	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7, 325	一般用	AI-4HK1X
3 - 491	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-140ES-VIII	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7, 340	一般用	TCAE-120
3 - 492	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-140III	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 15, 305	一般用	AI-4HK1X