

事務連絡
平成 26 年 12 月 19 日

各 都道府県 環境主管部(局)騒音担当者 殿
市・特別区

環境省 水・大気環境局 大気生活環境室

平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の追加について(連絡)

平成 26 年 12 月 19 日付け国土交通省告示第 1171 号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の別表第 1 号の規定に該当するものとして、別紙のバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりましたので、連絡致します。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。

なお、恐れ入りますが、都道府県におかれましては標記の事項を管内町村に周知し、騒音規制法施行令(昭和 43 年政令第 324 号)及び告示の円滑かつ適正な運用が図られるようお願い致します。

平成26年12月19日
総合政策局公共事業企画調整課

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

平成26年12月19日に、別表1の39型式を低騒音型建設機械として指定したことをお知らせします。

今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ5,474型式となります。

また、同日平成26年12月19日に別表2の1型式を低振動型建設機械として指定したことをお知らせします。

今回の指定により、低振動型建設機械は延べ27型式となります。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

◆指定状況

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	5,435	39	5,474
低振動型建設機械	型式数	26	1	27

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

○問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室
吉田（内線24514）木下（内線24553）
（代表）03-5253-8111（直通）03-5253-8271（FAX）03-5253-1551

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5436	バックホウ	312E-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5437	バックホウ	ZX75UR-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5438	バックホウ	ZX75US-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5439	バックホウ	ZX75USK-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5440	トラクターショベル	ZW80-5B	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機(株)	
5441	トラクターショベル	ZW220HYB-5B	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機(株)	○
5442	バックホウ	SK75SRD-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5443	バックホウ	SK75SR-3EF	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5444	バックホウ	SK80SR+3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5445	バックホウ	TB260	山積容量	0.168	m3	平積容量	0.127	m3	(株)竹内製作所	
5446	バックホウ	TB290	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株)竹内製作所	
5447	トラクターショベル	TL8	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.260	m3	(株)竹内製作所	
5448	トラクターショベル	A5SDK7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株)アイチコーポレーション	
5449	トラクターショベル	A5SDKL7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株)アイチコーポレーション	
5450	トラクターショベル	A5SDK8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株)アイチコーポレーション	
5451	トラクターショベル	A5SDKL8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株)アイチコーポレーション	
5452	トラクターショベル	A5SDK10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株)アイチコーポレーション	
5453	トラクターショベル	A5SDKL10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株)アイチコーポレーション	
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力	50	t吊	×	2.3	m	(株)タダノ	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコクレーン(株)	
5456	油圧式杭圧入引抜機	CL70A(油圧ユニットEU200H3)	圧入力	686	kN	引抜力	735	kN	(株)技研製作所	○
5457	アースオーガー	DH758-160M-6	オーガ出力	150	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
5458	オールケーシング掘削機	SPR-120N(油圧ユニットRTP-2S)	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造(株)	
5459	オールケーシング掘削機	SRD-2000HG(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
5460	ロードローラー	R2-4	車両総質量	10.1	t				酒井重工業(株)	○
5461	振動ローラー	SW654	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	
5462	振動ローラー	CA2500D	車両総質量	10.3	t				アトラスコブコ(株)	○
5463	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1600-3i	舗装幅	2.55~6.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
5464	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-3i	舗装幅	2.55~7.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
5465	バイブロハンマー	TS50S	起振力	20.1	kN	振動数	2250	cpm	(有)トラスト	○
5466	発動発電機	DAT-200×2LSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.9	kW	デンヨー(株)	○
5467	発動発電機	5.5HGJAE	定格容量	5.5	kVA				(株)シー・エス・エンジニアリング	○
5468	発動発電機	6.5HDKAT	定格容量	6.25	kVA				(株)シー・エス・エンジニアリング	○
5469	発動発電機	10HDKCC	定格容量	10	kVA				(株)シー・エス・エンジニアリング	○
5470	発動発電機	12HDKCD	定格容量	12	kVA				(株)シー・エス・エンジニアリング	○
5471	油圧式杭圧入引抜機	NEO100W(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1,000	kN	引抜力	1,100	kN	(株)コーワン	○
5472	発動発電機	DGW400DMC-I	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	(株)やまびこ	○
5473	バックホウ	PC78US-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
5474	バックホウ	PC78UU-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。